



SELLADOR ACRILICO

DESCRIPCIÓN

Es un sellador de resina acrílica emulsificada de gran adherencia y de uso general. Expuesto a la humedad atmosférica se vulcaniza y cura, formando un hule sólido, tenaz y flexible, resistente a la lluvia, ozono y ambiente contaminado. Se presenta en pasta, para que el sellador fluya con relativa facilidad y no escurra en aplicaciones verticales. Además posee cualidades excelentes de estabilidad a los cambios bruscos de temperatura, a la luz ultravioleta, al aire y acidificaciones de ambiente que sean muy contaminantes.

USOS Y MODO DE APLICACIÓN

Usos: Emboquillado de ventanas y marcos de puertas a mampostería, sellado de grietas en concreto, yeso y madera, etc. sellado final de tabla roca a muro, techo y piso. Sellado de concreto a concreto, madera y lámina, sellado de láminas de asbesto, etc. Puede ser pintado 60 minutos después de su aplicación con una pintura de aceite ó vinílica.

Modo de Aplicación: Abrir la boquilla del cartucho, cortar diagonalmente la pipeta al grueso del cordón deseado, tener las superficies perfectamente limpias y libres de grasa, polvo y humedad. Utilizar de preferencia como limpiador, tetracloruros, tolueno o clorinados no residuales. (Evitar usar thinner, ya que es químicamente residual).

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Pastoso
Colores	Blanco, Gris y Negro
Densidad	1.32 GR / C.C.
Secado al Tacto	20 min
Formación de Pélcula	8 min
Secado Total	24 hrs
Agente de Terminado	Solución Acuosa
Temperatura de Aplicación	+ 5 °C hasta 40 °C
Temperatura de Trabajo	- 30 °C hasta + 120 °C
Capacidad de Movimiento	+ - 35%
Dureza Shore A	60
Tensión	1.5 Mpa (210 PSI ASTM D412)
Elongación de Ruptura	7.5 %
Porcentaje de Sólidos	75 %
Método de Vulcanizado	Clorinado

ALMACENAMIENTO

Mantener el cartucho original sin abrirse y almacenado a la sombra por abajo de 25°C
Tiene una vida útil de 12 meses.

ADVERTENCIA

Este sellador acrílico reacciona con la humedad del ambiente. No es flamante, ni toxico, ni irritante. Es compatible con el medio ambiente. Aplíquese en áreas ventiladas. En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con agua en abundancia y en caso de continuar la irritación visite a su médico. Evite prolongado tiempo de contacto con la piel. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.



CLAVE:

BLANCO
NEGRO
GRIS

ACRIL300
ACRIL300N
ACRIL00G

NOTA La información aquí proporcionada está basada en el conocimiento actual del producto, se proporciona como guía y descripción del mismo y no constituye garantía de nuestra parte y no nos hace responsables por ningún aspecto o alcance. Para determinación de uso el usuario debe hacer las pruebas correspondientes.